

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Lösemittelhaltige Profi-Imprägnierung zum Werterhalt



Eigenschaften:

- Zuverlässiger Schutz gegen ölige, fettige und wässrige Verfleckungen
- Sorgt für Fleckunempfindlichkeit
- Vereinfacht deutlich die Reinigung
- Für unglasiertes Feinsteinzeug im Innen- und Aussenbereich
- Auch als Fugenschutz einsetzbar
- Gebrauchsfertig

Verwendung:

- Vor Gebrauch gut schütteln. Die Fliesen wie auch die Fugen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber, saugfähig, fleckfrei und in einwandfreiem Zustand sein.
- Die Oberflächentemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten.
- Es ist empfehlenswert, nur Teilflächen bis ca. 20 m² zu bearbeiten. Mit Microfasermopp, Pinsel, Schwamm oder Farbbroller einen hauchdünnen, geschlossenen Film auftragen.
- Durch mehrmaliges Überwischen für möglichst gleichmäßige Verteilung sorgen. Überschüssiges Produkt nicht antrocknen lassen, sondern mit trockenem Tuch sorgfältig und rückstandsfrei abwischen.
- Bei bereits trockenen Stellen Tuch mit Produkt anfeuchten und Überschuss abreiben.
- Flächen sofort im Streiflicht auf Reste, die nach vollständiger Aushärtung nicht mehr entfernenbar sind, kontrollieren.
- Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Je nach Raumtemperatur und Luftzirkulation beträgt die Trocknungszeit ca. 3 bis 4 Stunden. Während dieser Zeit die behandelte Fläche nicht betreten oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Volle Wirksamkeit tritt nach ca. 24 Stunden ein.

Inhalt

- 1l
- Für ca. 30-50 m² Fläche

Trocknung:

Die Trocknungszeit beträgt ca. 3-4 Stunden.

Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

Hinweise:

Auf der Oberfläche sichtbares Produkt darf nicht antrocknen; sofort sorgfältig abwischen. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen, Gummi, Einrichtungsgegenständen, dauerelastischen Fugen u. ä. sofort entfernen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort mit Nitroverdünnung. Angebrochene Gebinde kurzfristig verarbeiten. Die Farbe und Struktur der Oberfläche kann sich geringfügig verändern. Auf den behandelten Oberflächen kann vorübergehend ein Abperleffekt entstehen, der sich wieder verliert. Dieser Abperleffekt ist kein Indikator für die Schutzwirkung des Produkts. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

Hersteller:

HOTREGA GmbH
Lorenz-Weber-Str. 2
36364 Bad Salzschlirf

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn