

Poly Stein-Imprägnierung

Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger
Natur- und Kunststeine



Eigenschaften:

- Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm
- Moose, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr
- Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen
- Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen werden nicht mehr eingesaugt
- Nicht schichtbildend – Atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei
- Gebrauchsfertig

Verwendung:

- Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein.
- Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Steinimprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen.
- Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen.
- Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.)
- Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

Inhalt

- 5l
- Für ca. 6-14 m² Fläche

Hinweise:

Produkt nur unverdünnt anwenden. Schwachsaugende horizontale Oberflächen, wie z. B. Feinsteinzeugfliesen sollten prinzipiell nicht im Sprühverfahren bearbeitet werden. Die Temperatur der zu behandelnden Flächen sollte zwischen +7 °C und +25 °C betragen. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen auftragen. Nicht mit Glasflächen in Berührung bringen. Die frisch behandelte Fläche sollte mind. 24 Stunden vor Regen geschützt werden. Spätestens nach 24 Stunden ist die Fläche voll beanspruchbar. Farbvertiefungen sind bislang nicht bekannt, können aber in Ausnahmefällen nicht endgültig ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Hersteller:

HOTREGA GmbH
Lorenz-Weber-Str. 2
36364 Bad Salzschlirf

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn