

Rostflecken-Entferner

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge



Eigenschaften:

- 100% säurefrei
- Gebrauchsfertig
- geeignet für alle Steinoberflächen
- kein Risiko kostspieliger Materialschäden
- Selbsttätige Wirkung – erspart lästiges Schrubben oder Bürsten
- Mit Farbindikator, für sofortige Anzeige der Wirksamkeit
- Sehr hohe Eindringtiefe – Entfernt zuverlässig selbst tief eingezogene alte Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserhähne o. ä. entstanden sind

Verwendung:

- Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.
- Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C.
- Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten).
- Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind.
- Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung.
- Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen.
- Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen.
- Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen.
- Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.

Inhalt

- 500ml

Inhaltsstoffangabe nach Detergenzienverordnung 648/2004 EG:

AQUA, SODIUMTHIOGLYCOLATE, ISOPROPYL ALCOHOLE, TRIDECETH-8, PARFUM

Hinweise:

Bei hellen oder weissen Steinen verschwindet die typische Violettfärbung erst nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung den Fleck mit einem alkalischen Reiniger, wie z.B. Fliesen- und Stein-Grundreiniger nachbehandeln. Im Innenbereich nur mit ausreichender Belüftung anwenden. Der unangenehme Geruch ist produktspezifisch und für die Wirkung ausschlaggebend. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Nicht dauerhaft über +30 °C lagern. Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z. B. Wasserstoffperoxid fernhalten.

Hersteller:

HOTREGA GmbH
Lorenz-Weber-Str. 2
36364 Bad Salzschlirf

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn