

Acryl-Fassadenfarbe

Das vielseitige Fassadenweiß



Eigenschaften:

- weiß Glanzgrad: matt
- wetter-, alkali- und alterungsbeständig
- sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis
- atmungsaktiv, haftfest und spannungsarm ■
- wasserbasiert, geruchsarm und nicht gilbend
- äußerst leicht und spritzarm zu verarbeiten
- gute Farbbeständigkeit auch bei intensiven Farbtönen
- Werksseitig oder mit UV-beständiger Vollton-/Abtönfarbe mischbar Dichte: Ca. 1,49 g/ml
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment,
- Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol- 3(2H)-on.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c(Wb),
- Typ : 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

- Ideal geeignet für hochwertige, sehr gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf normal beanspruchten Flächen im Außen- und Innenbereich.
- Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten Gipskarton, Faserzement, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten).

Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen.

Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C.

Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller).

Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1-2-mal unverdünnt

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden.

regenfest: nach ca. 24 Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 3 Tagen

Verbrauch:

Ca. 6-7 m²/litr.

pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

750 ml PE-Becher 2,5 ltr; 5 ltr; 10 ltr; 15 ltr. Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren.

In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil.

Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor

Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses

Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

