

Silikat-Innenfarbe

Modifizierte Dispersions-Silikatfarbe für hoch atmungsaktive Innenwandbeschichtungen



Eigenschaften:

- Farbton: reinweiß
- auf Wasserglasbasis
- wasserverdünnbar
- sicherer und natürlicher
- Schutz vor Algen, Pilzen, Bakterien
- hoch wasserdampfdurchlässig
- nicht filmbildend durch Verkieselung
- leichte, spritzfreie Verarbeitung
- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: Klasse 2 bei 6,5 m²/litr.
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Glanzgrad: matt, Maximale Korngröße: fein.
- Dichte: Ca. 1,46 – 1,48 g/ml.
- PH-Wert: 10,8 – 11,0
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Kaliwasserglas, Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a (Wb): 30 g/l (2010).
- Das Produkt enthält maximal 15 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW40.

Verwendung:

- Ideal geeignet für hochwertige, raumklimaverbessernde, wohngesunde Neuanstriche im Innenbereich auf verkieselungsfähigen, mineralischen Untergründen, z. B. (Kalk-)Zement-, Gipsputz, Naturstein, Beton Mauerwerk, Gipskarton, Faserzementplatten, mineralische Wärmedämmputze etc.
- für Renovierungen alter hafter Kalk-, Silikat- und Mineralfarbsubstränge.
- Nicht geeignet auf Tapeten, Ölfarben und Lackuntergründen.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und hafterfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln.

Leim-/Kalkfarben, kreibende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Glas, Lackflächen, Metalle, Marmor, Fliesen, Natur /Kunststein, Klinker, Keramik, Holz, u. ä. abdecken! Den Untergrund je nach Erfordernis mit BUZZARD Silikat-Grund LF grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller).

Voranstrich: 2 Teile Silikat-Innenfarbe; 1 Teil verdünnter Silikat-Grund LF. Schlussanstrich: Farbe bis max. 10 % mit verdünntem Silikat-Grund LF verarbeitungsfertig einstellen. Je nach Untergrund genügen 1-2 unverdünnte Anstriche. Spritzer sofort feucht abwischen! Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig abtönbar, mit Vollton-/Abtönfarbe auf Silikatbasis oder mit gleichartigen Materialien mischbar. Bei Universalpasten ist die Pigmentverträglichkeit zu prüfen (helleres Auftrocknen der Farbtöne beachten).

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

überarbeitbar: nach frühestens 12 Stunden.

Endgültige Verrieselung nach mehreren Tagen.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

ca. 5-7 m²/ltr.

pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes
(objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

2,5 ltr; 5 ltr; 10 ltr; 15 ltr. PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren.

In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil.

Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete

Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

